

# ABS BRÜT BETON ASTARI



## Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu brüt beton astarı



### ► TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu brüt beton astarı

### ► KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda,
- Brüt beton yüzeylerde,
- Çimento ve alçı esaslı sıvaların uygulaması öncesinde yapışmayı artırıcı olarak kullanılır.

### ► YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, kür malzemesi, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.

Yüzeydeki bozukluklar onarılmalıdır.

### ► UYGULAMA

ABS Brüt Beton Astar'ı kullanım öncesinde iyice karıştırınız ve yüzeye posteki rulo yardımı ile tek kat uygulayınız.

Gerektiğinde en fazla 1 lt su ilave edilerek inceltilbilir. Uygulama sırasında belirli aralıklarla karıştırılır.

Sıva ve kaplama uygulamasına geçmeden önce en az 24 saat beklenmelidir.



# Pürüzsüz yüzeylerin güvencesi...

## BİR BAKIŞTA...

- Kullanıma hazır
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
- Brüt beton yüzeylerde yapışmayı artırıcı özelliği vardır

### ► UYARI VE ÖNERİLER

- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

### ► AMBALAJ

15 kg'lık plastik kova

### ► TÜKETİM

250–300 gr/m<sup>2</sup> (Uygulama yüzeyine bağlı olarak değişir)

### ► DEPOLAMA

5–35°C depolama koşullarında ağzı açılmamış ambalajında 12 ay süre ile saklanabilir. Kullanım öncesi iyice karıştırınız. Donmaya karşı koruyunuz.

## GÜVENLİK BİLGİLERİ

### GÜVENLİK İŞARETLERİ:

- **S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- **S24/25:** Göz ve cilt temasından sakının.
- **S46:** Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.