

## BRÜT BETON ASTARI

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Dolgulu Brüt Beton Astarı



### TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu brüt beton astarı

### KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda, brüt beton yüzeylerde, çimento ve alçı esaslı sıvaların uygulaması öncesinde yapışmayı artırıcı olarak kullanılır.

### HAZIRLIK VE UYGULAMA

- Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, küp malzemesi, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
- Yüzeydeki bozukluklar onarılmalıdır.
- ABS Brüt Beton Astar'ı kullanım öncesinde iyice karıştırınız ve yüzeye posteki rulo yardımı ile tek kat uygulayınız.
- Gerektiğinde en fazla 1 lt su ilave edilerek inceltilebilir. Uygulama sırasında belirli aralıklarla karıştırılır.
- Siva ve kaplama uygulamasına geçmeden önce en az 24 saat beklenmelidir.

### UYARI VE ÖNERİLER

- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir.
- Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

### SAKLAMA KOŞULLARI

5–35°C depolama koşullarında ağzı açılmamış ambalajında 12 ay süre ile saklanabilir.

Kullanım öncesi iyice karıştırınız.

Donmaya karşı koruyunuz.