



ABS SA12 ASTAR

Akrilik emülsiyon esaslı çok amaçlı astar



► TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, yüzeyin emiciliğini azaltıp üzerine uygulanan kaplamaların yapışma dayanımını artıran, kullanıma hazır çok amaçlı astar.

► KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda, sıva öncesi veya tamir amaçlı uygulamadan önce yapışma dayanımı artırmada,
- Mantolama uygulamalarında son kat kaplama öncesinde emiciliğin azaltılmasında,
- Beton, sıva, alçı plaka ve alçı sıvalar, gaz beton ve tuğla yüzeylerde.

► YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi beklenmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış tabakalar varsa tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir.

► UYGULAMA

ABS SA12 Astar kullanım öncesi iyice karıştırılmalı. Gerekliğinde 2,5 lt'ye kadar su ile inceltilmelidir.

ABS SA12 Astar fırça ya da rulo ile eşit kalınlıkta yüzeye 1 ya da 2 kat uygulanmalıdır.

ABS SA12 Astar uygulamasından sonra hava şartlarına bağlı olarak en az 6 saat sonra son kat kaplama malzemesi uygulanmasına geçilmelidir.



Emici yüzeylerin mükemmel bariyeri...

BİR BAKIŞTA...

- Kullanıma hazır
- Dekoratif sıva uygulaması öncesinde emicilik azaltmada
- Tamirat amaçlı uygulamalarda yüzey hazırlamada

► UYARI VE ÖNERİLER

- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı, minimum +5°C olmalı.
- Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr ya da yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Ürüne herhangi bir katkı ilavesi yapmayınız.

► AMBALAJ

15 kg'lık plastik kova

► TÜKETİM

Tek kat uygulamada 150–250 gr/m²

► DEPOLAMA

5–35°C depolama koşullarında, ağzı açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren raf ömrü 12 aydır. Donmadan korunmalıdır.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

GÜVENLİK İŞARETLERİ:

- **S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- **S24/25:** Göz ve cilt temasından sakınınız.
- **S46:** Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.