

ABS SA12

Akrilik Emülsiyon Esaslı Çok Amaçlı Astar



TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, yüzeyin emiciliğini azaltıp üzerine uygulanan kaplamaların yapışma dayanımını artıran, kullanıma hazır çok amaçlı astar.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda, sıva öncesi veya tamir amaçlı uygulamadan önce yapışma dayanımını artırmada, Mantolama uygulamalarında son kat kaplama öncesinde emiciliğin azaltılmasında, Beton, sıva, alçı plaka ve alçı sivalar, gaz beton ve tuğla yüzeylerde.

HAZIRLIK VE UYGULAMA

- Yeni yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kurlenmesi beklenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış tabakalar varsa tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir.
- ABS SA12 Astar kullanım öncesi iyice karıştırılmalı. Gerektiğinde 2,5 lt'ye kadar su ile inceltiler.
- ABS SA12 Astar fırça ya da rulo ile eşit kalınlıkta yüzeye 1 ya da 2 kat uygulanmalıdır.
- ABS SA12 Astar uygulamasından sonra hava şartlarına bağlı olarak en az 6 saat sonra son kat kaplama malzemesi uygulamasına geçilmelidir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı, minimum +5°C olmalı.
- Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr ya da yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Ürüne herhangi bir katkı ilavesi yapmayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI

5–35°C depolama koşullarında, ağzı açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren raf ömrü 12 aydır. Donmadan korunmalıdır.