

F\extreme

F\extreme

Tasarımda sınırları ortadan kaldıran esnek iç mekan alçı plakası

Özellikler

- 5 kg/m² ve 6,5 mm kalınlığında özel iç mekan alçı plakası
- Standartların üzerinde yapısal sağlamlık ve dayanıklılık
- Yüksek esneklik
- Eğrisel form uygulamaları
- Dairesel yüzey kaplamaları
- Kuru ve ıslak olarak şekillendirme
- Esnek ve tasarıma uygun
- Kolay uygulanır
- Nakliye ve işçilik avantajı sağlar

Kullanım Alanları

- İç mekân
- Bölme duvar
- Giydirme duvar
- Asma tavan

Ürün Tipi	Tip A
Yangına Tepki Sınıfı	A2, s1-d0
Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı (μ)	10
Isıl İletkenlik Değeri (λ)	0,25 W/(m·K)
Genişlik (mm) x Uzunluk* (mm)	1200mm x 2000 -3600* mm
Kalınlık (mm)	6,5 mm
Ağırlık (kg/m ²)	5,0 ±0,5 kg/m ²
Kuru Eğilme Yarıçapı	r ≥ 1000 mm
Islak Eğilme Yarıçapı	r ≥ 300 mm
İlgili Standart	TS EN 520+A1

* Standart uzunluk 2500 mm' dir. 2500 mm'den farklı uzunluklar özel sipariş ile üretilmektedir.