



Sıfır küf özellikli ultralight iç mekan alçı plakası

Özellikler

- Sıfır küf
- Suya ve neme dayanıklı
- Fayans,seramik vb. malzemelerin altına uygulanabilir
- 5,8 kg/m² ile en hafif iç mekân alçı plakası
- Sektör standardı alçı plakalara göre %30 daha hafif
- Pazardaki hafifletilmiş alçı plakalara göre %15 daha hafif
- Standartların üzerinde yapısal sağlamlık ve dayanıklılık
- Esnek ve tasarıma uygun
- Kolay uygulanabilir
- Sarkmaya karşı direnci yüksek
- Nakliye ve işçilik avantajı sağlar

Kullanım Alanları

- İç mekân
- Islak hacimler
- Nemli ortamlar
- Bölme duvar
- Giydirme duvar
- Asma tavan

Ürün Tipi	Tip H1	
Yangına Tepki Sınıfı	A2, s1-d0	
Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı (μ)	10	
Isıl İletkenlik Değeri (λ)	0,25 W/(m·K)	
Genişlik (mm) x Uzunluk* (mm)	1200mm x 2000-3600* mm	
Kalınlık (mm)	12,5mm	
Ağırlık (kg/m ²)	5,8±0,2 kg/m ²	
Toplam Su Emme (%)	H1	≤5
Yüzey Su Emme (gr/m ²)		<180
Küfe direnç**	10**	ASTM D 3273-12
İlgili Standart	TS EN 520+A1	

* Standart uzunluk 2500 mm' dir. 2500 mm'den farklı uzunluklar özel sipariş ile üretilmektedir.

** Küf oluşmadığını ifade etmektedir.