



Doğaya dost ultralight iç mekan alçı plakası

Özellikler

- %100 geri dönüştürülmüş kaplama kağıdı
- 5,8 kg/m² ile en hafif iç mekân alçı plakası
- Sektör standardı alçı plakalara göre %30 daha hafif
- Pazardaki hafifletilmiş alçı plakalara göre %15 daha hafif
- Standartların üzerinde yapısal sağlamlık ve dayanıklılık
- Esnek ve tasarıma uygun
- Sarkmaya karşı direnci yüksek
- Kolay uygulanır
- Nakliye ve işçilik avantajı sağlar

Kullanım Alanları

- İç mekân
- Bölme duvar
- Giydirme duvar
- Asma tavan

Ürün Tipi	Tip A
Yangına Tepki Sınıfı	A2, s1-d0
Su buharı geçişine direnç katsayısı (μ)	10
Isıl iletkenlik değeri (λ)	0,25 W/(m·K)
Kalınlık (mm)	12,5mm
Genişlik (mm) x Uzunluk* (mm)	1200mm x 2000-3600*mm
Ağırlık (kg/m ²)	5,8±0,2 kg/m ²
İlgili Standart	TS EN 520+A1

* Standart uzunluk 2500 mm' dir. 2500 mm'den farklı uzunluklar özel sipariş ile üretilmektedir.