



Ürün Tipi*	Tip H1 - H2 - H3*	
Yangına Tepki Sınıfı	A2, s1-d0	
Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı (μ)	10	
Isıl İletkenlik Değeri (λ)	0,25 W/(m·K)	
Genişlik (mm) x Uzunluk*** (mm)	1200mm x 2000-3600* mm	
Kalınlık (mm)	12,5mm	
Ağırlık (kg/m ²)	5,8±0,2 kg/m ²	
Toplam Su Emme (%)**	H1	≤5
	H2	≤10
	H3	≤25
Yüzey Su Emme (gr/m ²)	H1	<180
	H2	<220
	H3	<300
İlgili Standart	TS EN 520+A1	

* Standart tip H2 olarak üretilmektedir.

** TS EN 520 +A1'e göre su emme oranı azaltılmış alçı plakaların 2 saat sonunda ağırlıkça su emmesi H1 sınıfı için en fazla %5, H2 sınıfı için en fazla %10, H3 sınıfı için en fazla %25'dir.

***Standart uzunluk 2500 mm' dir. 2500 mm'den farklı uzunluklar özel sipariş ile üretilmektedir.



Su ve nem dayanımı artırılmış ultralight iç mekan alçı plakası

Özellikler

- Suya ve neme dayanım
- Fayans, seramik vb. malzemelerin altına uygulanabilir
- 5,8 kg/m² ile en hafif iç mekân alçı plakası
- Sektör standardı alçı plakalara göre %30 daha hafif
- Pazardaki hafifletilmiş alçı plakalara göre %15 daha hafif
- Standartların üzerinde yapısal sağlamlık ve dayanıklılık
- Esnek ve tasarıma uygun
- Kolay uygulanabilir
- Sarkmaya karşı direnci yüksek
- Nakliye ve işçilik avantajı sağlar

Kullanım Alanları

- İç mekân
- Islak hacimler
- Nemli ortam
- Bölme duvar
- Giydirme duvar
- Asma tavan

