



Yanma dirençli, sıfır küf özellikli iç mekan alçı plakası

Özellikler

- 9 kg/m² ile en hafif sıfır küf özellikli, suya, neme ve yangına dayanıklı iç mekân alçı plakası
- Cam elyaf katkılı
- Standartların üzerinde yapısal sağlamlık ve dayanıklılık
- Esnek ve tasarıma uygun
- Kolay uygulanır
- Nakliye ve işçilik avantajı sağlar

Kullanım Alanları

- İç mekân
- Şaft duvarı
- Islak hacim
- Bölme duvar
- Nemli ortam
- Giydirme duvar
- Asma tavan



Ürün Tipi	Tip FH1	
Yangına Tepki Sınıfı	A2, s1-d0	
Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı (μ)	10	
Isıl İletkenlik Değeri (λ)	0,25 W/(m·K)	
Çekirdek Kohezyonu	≥15 dakika	
Küfe Direnç***	10*** (ASTM D 3273-12)	
Geniçlik (mm) x Uzunluk* (mm)	1200mm x 2000-3600*mm	
Kalınlık (mm)	12,5mm	15mm
Ağırlık (kg/m ²)	9,0 ± 0,5 kg/m ²	11,5 ± 0,5 kg/m ²
Toplam Su Emme (Ağırlıkça)** (%)	H1	≤5
	H2	≤10
	H3	≤25
İlgili Standart	TS EN 520+A1	

* Standart uzunluk 2500 mm' dir. 2500 mm'den farklı uzunluklar özel sipariş ile üretilmektedir.

** TS EN 520 +A1'e göre su emme oranı azaltılmış alçı plakaların 2 saat sonunda ağırlıkça su emmesi H1 sınıfı için en fazla %5, H2 sınıfı için en fazla %10, H3 sınıfı için en fazla %25'dir.

*** Küf oluşmadığını ifade etmektedir.