



Ürün Tipi	Tip DFH2IR
Yangına Tepki Sınıfı	A2, s1-d0
Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı (μ)	10
Isıl İletkenlik Değeri (λ)	0,25 W/(m·K)
Çekirdek Kohezyonu	≥15 dakika
Yüzey Sertliği	≤ 15 mm
Genişlik (mm) x Uzunluk* (mm)	1200mm x 2000 -3600* mm
Ağırlık (kg/m ²)	12,5 ± 0,5 kg/m ²
Yoğunluk	1000 ± 40 kg/m ³
Toplam Su Emme (Ağırlıkça)** (%)	H2 ≤10
İlgili Standart	TS EN 520+A1

* Standart uzunluk 2500 mm' dir. 2500 mm'den farklı uzunluklar özel sipariş ile üretilmektedir.

** TS EN 520 +A1'e göre su emme oranı azaltılmış alçı plakaların 2 saat sonunda ağırlıkça su emmesi H2 sınıfı için en fazla %10 dur.

MAXtreme

Tek plakada maksimum performans gösteren iç mekan alçı plakası

Özellikler

- Tek plakada maksimum performans
- Yüksek darbe dayanımı
- Yangın dayanımı
- Nem ve su dayanımı
- Ses yalıtımı
- Doğaya dost
- Kolay uygulanır

Kullanım Alanları

- Darbe riskinin yüksek olduğu mekanlar
- Ekstra güç ve dayanıklılık isteyen mekanlar
- Okul, hastane, ofis, otel vb.
- İç mekân
- Bölme duvar
- Giydirme duvar